



Tour iKC6-Sx400



Nom commercial	iKC6-S
Référence SIEG	iKC6S-SIEG
Distance entre-pointes	400mm
Diamètre de passage maxi sur le banc	Ø300mm
Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale	Ø100mm
Cone de la broche	CM3
Vitesse de broche	Programmée (G97) ou vitesse constante VCC (G96)
Diamètre de passage dans la broche	Ø20mm
Plage de vitesse de rotation	100-3000trs/min
Plage de vitesse d'avance	0-3000mm/min
Couple maxi des moteurs d'axes X et Z (servos)	400W
Carré maxi des outils de coupe	12x12mm
Course du trainard	320mm
Course du chariot transversal	120mm
Course du fourreau de contre-poupée	50mm
Cone du fourreau de contre-poupée	CM2
Précision en positionnement et répétabilité	0.005mm
Moteur et voltage	1500W - 230V monophasé

Référence	Poids net	Poids brut	Dimensions LxIxh	Tarif HT départ	Garantie
iKC6-S	620Kg	700Kg	1400x770x1600mm	€ 19 321,00	2 ans pièces

Equipement standard
Mandrin 3 mors Ø125mm avec jeux de mors M1 et M2
Tourelle verticale 8 positions asservie et pilotée (4 outils exter + 4 outils inter)
Cartérisation intégrales CE (normes éducation nationale)
Logiciel SIEG-CNC Tournage 2 axes
Dispositif de lubrification centralisée des glissières et vis à billes (tirette manuelle)
Rails de guidage linéaires de précision sur axes X et Z
Contre-poupée non asservie
Bac de lubrification 27L avec tuyau et flexible sur embase magnétique
Détecteurs sensitifs OM et sur-courses
Certificat de conformité CE
Documentation technique en français

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Plateau de bridage	30115003	240mm		€ 36,00
Mandrin à 4 mors indépendants avec plateau de montage	22010103	Ø125mm		€ 122,00
Pointe tournante CM2	PT2	Ø40mm		€ 36,00
Coffret 7 outils à plaquettes carbures interchangeables	COF7/12	H12mm		€ 88,00
Mandrin de perçage auto serrant / queue CM2-B16	22020205	3-16mm		€ 20,00
Chariot support de PC sur 4 roues directrices	10187			€ 229,00
Manivelle électronique de contrôle des axes	10186	Magnétique		€ 460,00